



AEROPREN 680

Pegamento de Contacto Espreable

CARACTERISTICAS

El **Pegamento de Contacto Espreable AEROPREN 680 PRESTO**, es un líquido de fuerte olor a solvente, es tóxico, volátil e inflamable.

PROPIEDADES

- ⇒ Fácil de manejar y usar
- ⇒ Espreable. Gran rendimiento y rapidez de aplicación
- ⇒ Se adhiere a las superficies limpias de múltiples materiales
- ⇒ Una vez seco no deja tack residual

USOS

PARA PEGAR Hule, cuero, piel, alfombra, laminados plásticos (formica), cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, metales, cristal, porcelana.

DATOS TÉCNICOS

Base	Hule sintético
Apariencia	Líquido ámbar transparente
Gravedad específica	aprox. 0.86 g/cm ³
Viscosidad	300-600 cps @ 25 °C
% de Sólidos	35 ± 1
Temperatura óptima de aplicación	15 °C a 25 °C
Tiempo abierto	10-15 min.

APLICACION

Las superficies a pegar deberán estar limpias, secas y libres de polvo, óxido, grasa y aceite. Esprear el adhesivo en ambas caras. Dejar que el solvente se evapore (aprox 5 min.) Unir ambas partes presionando fuertemente. La fuerza final del adhesivo se desarrolla pasadas 24 horas. Lavar el equipo de aplicación con thinner después de su uso para evitar que las espreas se tapen.

PRESENTACION

Galón 4 L, Lata 19 L, Tambor 200 L y Contenedor 1000 L.

ALMACENAMIENTO

En recipientes cerrados, 5 años en lugares secos y frescos.

PRECAUCIONES

Producto inflamable. Irritante a ojos y piel. Muy tóxico si se inhalan los vapores de manera prolongada. Los vapores pueden causar mareo y somnolencia, evite inhalarlos. En caso de ser ingerido busque ayuda médica inmediata. Use este producto únicamente en áreas ventiladas. Proteja el envase de los rayos directos del sol y no lo exponga a temperaturas mayores a 50 °C. No se aplique sobre alguna flama ni sobre material incandescente. No fume durante su uso. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.