



## PRESTO IMPERTERMIC 3 AÑOS

### Impermeabilizante térmico elastomérico

Es un impermeabilizante térmico elastomérico base acrílico. Es un recubrimiento que posee una gran resistencia al agua gracias a su acción repelente, la cual impide que se moje la película. Igualmente refleja los rayos U.V. del sol, brindando un clima interior muy agradable. **PRESTO IMPERTERMIC 3 AÑOS** tiene una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplique. Viene listo para usarse, no se necesita agregar nada, no contiene solventes.

#### APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar 2 manos, la primera diluida al 50%, esto es, diluir 1 parte de agua con 1 parte de **IMPERTERMIC**, dejar secar y aplicar la segunda mano con el **IMPERTERMIC** al 100%. Se puede aplicar sobre losa de concreto, bóveda de ladrillo, lámina galvanizada o de asbesto, espuma de poliuretano, etc. No se recomienda aplicar el producto si amenaza lluvia, o si la temperatura es inferior a 10 grados centígrados.

#### ESPECIFICACIONES:

Olor:	Ligero a amoníaco
Clasificación:	Recubrimiento elastomérico
Viscosidad:	30,000 ± 10,000 cps
% de Sólidos:	50 ± 2
pH:	8.7-9.3
Elongación:	aprox. 150%
Densidad:	1.03 Kg/L.
Duración:	3 años
Rendimiento:	aprox. 25 m <sup>2</sup> por cubeta de 19 L.
Presentaciones:	Cubeta de 19 L, y Cubeta de 4 L.
Colores:	Blanco y Terracota.

#### PRECAUCIONES:

Las superficies deben estar limpias libres de polvo, basura, grasa, etc. Se puede aplicar en superficies húmedas pero que no tengan encharcamientos. En caso que la superficie tenga otro impermeabilizante aplicado anteriormente, revisar que esté adherido perfectamente, en caso contrario tallar con un cepillo de alambre y retirar las partículas sueltas. Además recomendamos limpiar muy bien los bajantes o drenajes que tenga la superficie, para evitar la acumulación de agua.

#### USOS:

Se recomienda aplicar el impermeabilizante **PRESTO IMPERTERMIC** sobre azoteas de casas habitación, edificios, naves industriales, etc. Este producto, no necesita malla de refuerzo, ni aplicar algún primer adicional.



## PRESTO IMPERTERMIC 5 AÑOS

### Impermeabilizante térmico elastomérico

Es un impermeabilizante térmico elastomérico base acrílico. Es un recubrimiento que posee una gran resistencia al agua gracias a su acción repelente, la cual impide que se moje la película. Igualmente refleja los rayos U.V. del sol, brindando un clima interior muy agradable. **PRESTO IMPERTERMIC 5 AÑOS** tiene una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplique. Viene listo para usarse, no se necesita agregar nada, no contiene solventes.

#### APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar 2 manos, la primera diluida al 50%, esto es, diluir 1 parte de agua con 1 parte de **IMPERTERMIC**, dejar secar y aplicar la segunda mano con el **IMPERTERMIC** al 100%. Se puede aplicar sobre losa de concreto, bóveda de ladrillo, lámina galvanizada o de asbesto, espuma de poliuretano, etc. No se recomienda aplicar el producto si amenaza lluvia, o si la temperatura es inferior a 10 grados centígrados.

#### ESPECIFICACIONES:

Olor:	Ligero a amoníaco
Clasificación:	Recubrimiento elastomérico
Viscosidad:	25,000 a 50,000 cps
% de Sólidos:	60 +/- 2
pH:	8.7-9.3
Elongación:	aprox. 200 %
Densidad:	1.03 Kg/L.
Duración:	5 años
Rendimiento:	aprox. 25 m <sup>2</sup> por cubeta de 19 L.
Presentaciones:	Cubeta de 19 L, y Cubeta de 4 L.
Colores:	Blanco y Terracota.

#### PRECAUCIONES:

Las superficies deben estar limpias libres de polvo, basura, grasa, etc. Se puede aplicar en superficies húmedas pero que no tengan encharcamientos. En caso que la superficie tenga otro impermeabilizante aplicado anteriormente, revisar que esté adherido perfectamente, en caso contrario tallar con un cepillo de alambre y retirar las partículas sueltas. Además recomendamos limpiar muy bien los bajantes o drenajes que tenga la superficie, para evitar la acumulación de agua.

#### USOS:

Se recomienda aplicar el impermeabilizante **PRESTO IMPERTERMIC** sobre azoteas de casas habitación, edificios, naves industriales, etc. Este producto, no necesita malla de refuerzo, ni aplicar algún primer adicional.



## **PRESTO IMPERTERMIC 10 AÑOS**

### Impermeabilizante térmico elastomérico

Es un impermeabilizante térmico elastomérico base acrílico. Es un recubrimiento que posee una gran resistencia al agua gracias a su acción repelente, la cual impide que se moje la película. Igualmente refleja los rayos U.V. del sol, brindando un clima interior muy agradable. **PRESTO IMPERTERMIC 10 AÑOS** tiene una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplique. Viene listo para usarse, no se necesita agregar nada, no contiene solventes.

#### **APLICACIÓN:**

Se recomienda aplicar 2 manos, la primera diluida al 50%, esto es, diluir 1 parte de agua con 1 parte de **IMPERTERMIC**, dejar secar y aplicar la segunda mano con el **IMPERTERMIC** al 100%. Se puede aplicar sobre losa de concreto, bóveda de ladrillo, lámina galvanizada o de asbesto, espuma de poliuretano, etc. No se recomienda aplicar el producto si amenaza lluvia, o si la temperatura es inferior a 10 grados centígrados.

#### **ESPECIFICACIONES:**

Olor:	Ligero a amoníaco
Clasificación:	Recubrimiento elastomérico
Viscosidad:	25,000 a 50,000 cps
% de Sólidos:	60 +/- 2
Densidad:	1.03 Kg/L.
Duración:	10 años
Rendimiento:	aprox. 25 m <sup>2</sup> por cubeta de 19 L.
Presentaciones:	Cubeta de 19 L, y Cubeta de 4 L.
Colores:	Blanco y Terracota.

#### **PRECAUCIONES:**

Las superficies deben estar limpias libres de polvo, basura, grasa, etc. Se puede aplicar en superficies húmedas pero que no tengan encharcamientos. En caso que la superficie tenga otro impermeabilizante aplicado anteriormente, revisar que esté adherido perfectamente, en caso contrario tallar con un cepillo de alambre y retirar las partículas sueltas. Además recomendamos limpiar muy bien los bajantes o drenajes que tenga la superficie, para evitar la acumulación de agua.

#### **USOS:**

Se recomienda aplicar el impermeabilizante **PRESTO IMPERTERMIC** sobre azoteas de casas habitación, edificios, naves industriales, etc. Este producto, no necesita malla de refuerzo, ni aplicar algún primer adicional.