



PRESTO FILLER

Resanador para muros

CARACTERISTICAS

PRESTO FILLER es un resanador ligero para muros, base acrílico, que puede usarse en interiores y exteriores. Su innovadora formulación permite rellenar la mayoría de los huecos y grietas de los muros con una sola aplicación, ya que no se contrae ni se agrieta al secar. Su consistencia de pasta ligera permite trabajar con espátula dando un perfecto acabado sin necesidad de lijar. Para su uso en exteriores se recomienda pintar la zona resanada. **No se recomienda** para resanar madera o metales, ni para rellenar juntas de expansión. No se utilice en muros que van a ser lavados con agua a presión. Proteja la aplicación del agua o la lluvia por 3 días. Antes de que seque puede limpiarse fácilmente con agua.

USOS

⇒ **PARA RESANAR** grietas, despostilladas, agujeros de tornillos y clavos en muros, paneles constructivos, hielo seco, tablaroca, etc.

DATOS TÉCNICOS

Base	Acrílico base agua
Apariencia	Pasta suave
pH	9.0 ± 1
Color	Blanco
Olor	Típico a acrílico
Gravedad específica	aprox. 0.4 g/cm ³
Temperatura de aplicación	10 °C a 35 °C
Curado Total	3 días (en condiciones de mucha humedad puede ser más)
Tiempo para pintar	Pinturas base agua---Inmediatamente Pinturas de aceite---3 días
Resistencia a la humedad	Excelente (curado y pintado)
Resistencia al agrietamiento	Excelente (curado)

APLICACION

Quitar el polvo o las partes sueltas y desmoronadas de los huecos a resanar. Si el producto se observa reseco, agregar unas gotas de agua y reincorporar. Aplicar con una espátula rellenando la totalidad del hueco. Eliminar el exceso y limpiar las embarraduras con un trapo húmedo. Lavar la espátula con agua y jabón.

PRESENTACION

Tarro de plástico de 236 ml. y 946 ml.

ALMACENAMIENTO

1 año en lugares secos y frescos.

SEGURIDAD

No se deje al alcance de los niños. En caso de emergencia comunicarse a los teléfonos (33) 3684-2676 3684-5721 rafael@ipresto.net

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.