



SILICON TRANSPARENTE PRESTO 100%

El sellador de **SILICON PRESTO** es un producto fabricado con materias primas de alta calidad, y que tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia, en materiales como: vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc.

APLICACIONES:

- ✓ Ventanas, puertas y cancelería de aluminio.
- ✓ Sistemas de enfriamiento automotriz.
- ✓ Ductos de aire.
- ✓ Peceras
- ✓ Aislamiento eléctrico.
- ✓ Trabajos manuales y escolares.
- ✓ Juntas sencillas y cualquier superficie no porosa.

PROPIEDADES:

- ✓ Seca al tacto en 15 minutos y vulcaniza en 24 horas.
- ✓ Instálase a temperaturas entre - 40°C a 60°C
- ✓ Soporta temperaturas desde -62°C a +240°C
- ✓ Almacenamiento en envase cerrado: 1 año a 25°C.

PRECAUCIONES:

- ✗ Debe aplicarse en lugares bien ventilados.
- ✗ Conserve el producto en un lugar fresco y úsese una vez abierto, en un tiempo no mayor a 30 días.
- ✗ En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación consulte a su médico.
- ✗ Los excesos de sellador fresco pueden ser removidos con thinner.
- ✗ No se deje al alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES:

Catalizador	4.7 - 6.3%
Tiempo de pegajosidad libre al tacto	10 a 20 minutos.
Apariencia	Pasta viscosa y suave.
Rango de extrusión	220-525 gr/min.
Gravedad específica	1.03 gr/min
Fuerza de tensión a la ruptura	300 lb/pulg ²
Elongación a la ruptura	675%