



## **PEGAMENTO CONTACTO 7000 Línea comercial**

El pegamento **CONTACTO 7000**, es un líquido viscoso amarillento, de fuerte olor a solvente, tóxico, volátil e inflamable.

Es un pegamento de uso general indispensable en el hogar o taller para pegar diversos materiales como: Hule, cuero, plásticos, formica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, hulespuma, metales, cristal, porcelana, etc.

Este producto viene a satisfacer plenamente las necesidades de pegado del consumidor, con la ventaja de un precio muy accesible.

**USOS:** Pegado en general de los materiales antes citados.

### **INSTRUCCIONES:**

- A.** Limpiar las partes a pegar.
- B.** Aplicar en ambas partes pegamento **CONTACTO 7000**
- C.** Dejar secar 15 a 20 minutos.
- D.** Unir las partes presionando ligeramente.

### **ESPECIFICACIONES:**

Tiempo de secado	15 - 20 minutos.
Viscosidad Brookfield LVF 3/12 @ 25 °C	3500-4500 cps.
% Sólidos	25 ± 1 %
Resistencia al despegue	48.0 lbs/pulg.
Retención de pegajosidad	2.0 horas

### **PRESENTACIONES:**

Tubo	060 ml.
Lata	125 ml.
Lata	250 ml.
Lata	500 ml.
Lata	1 lt.
Lata	4 lts.
Lata	18 lts.
Tambor	200 lts.