



PEGAMENTO DE CONTACTO PRESTO Línea Comercial

El pegamento de **CONTACTO PRESTO** es un líquido viscoso amarillento, de fuerte olor a solvente, es tóxico, volátil e inflamable.

PEGA: Hule, cuero, piel, suela natural y sintética, plásticos (por el soporte) formica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, metales, cristal, porcelana, etc.

USOS: Pegado permanente de los anteriores materiales en cualquier operación en la que se requiere un fuerte agarre y gran resistencia al despegue y al calor.

INSTRUCCIONES:

- A.** Limpiar las partes que se van a pegar.
- B.** Aplicar en ambas partes Pegamento de **CONTACTO PRESTO**.
- C.** Dejar secar completamente (15-20 minutos) las películas de pegamento formadas.
- D.** Unir las partes presionando ligeramente.

ESPECIFICACIONES:

Tiempo de secado	15-20 minutos.
Tiempo de prensado	15 minutos
Viscosidad Brookfield LVF 3/12 @25 °C	3500-4500 cps
% Sólidos	27.90 %
Resistencia al despegue	58.2 lbs/pulg.
Retención de pegajosidad	6 horas

- ✓ No se asienta ni se separa.
- ✓ Se usa 100% hasta la última gota.
- ✓ Calidad controlada siempre uniforme.

PRESENTACIONES:

Lata 125 ml.
Lata 250 ml.
Lata 500 ml.
Lata 1 Lt.
Lata 4 Lts.
Lata 18 Lts.