



MASTIMIRRORS

Mastimirrors es un adhesivo a base de elastómeros sintéticos y solventes.

USOS:

Mastimirrors se usa para el pegado de poliestireno expandido y extruído, materiales clásicos de la construcción (paneles de poliuretano, lana mineral, etc.) molduras decorativas sobre soportes porosos y no porosos.

Mastimirrors se usa principalmente en el pegado de espejos, espejos decorativos, mosaicos de espejos sobre cualquier superficie.

CARACTERISTICAS:

Flamable	
Color:	Café claro
Densidad a 20°C:	1.04 gr./cc
Contenido de sólidos:	65 ±1 %
Viscosidad:	250,000 +- 50,000 m. Pas.

APLICACIONES:

1. Las superficies deben estar planas, secas y limpias (sin polvo y grasa) en el pegado de aislamiento.
2. Se puede aplicar con espátula o en porciones. (Espátula: soportes planos. Porciones: Soportes irregulares) sobre la superficie más rígida y plana de las dos caras (producto o el soporte). Unir ambas superficies, entonces separarlas para obtener una transferencia del producto. Si la transferencia no es perfecta, entonces añadir más pegamento a los sitios necesarios y hacer la transferencia nuevamente. 10 minutos después unir las superficies presionando enérgicamente. El pegado es definitivo.
3. El pegado de espejos se hace con espátula o en líneas, ya sea sobre el soporte o sobre el espejo. Coloque el espejo sobre el soporte y retírelo para obtener la transferencia. Después de 5 a 10 minutos, colóquelo nuevamente presionando el espejo con un trapo limpio y seco. Evite pegar superficies demasiado grandes al mismo tiempo (1/2 m²). Se puede ajustar el espejo de 2 a 3 mm deslizándolo durante los siguientes 5 minutos de colocado el espejo.