



## MASTIPANEL

**Mastipanel** es un pegamento tipo mastique de una sola parte base elastómeros sintéticos y solventes especiales no agresivos para el poliestireno y el plateado de espejos.

**Mastipanel** tiene una fijación fuerte, después de la evaporación de solventes, una muy buena resistencia al agua y permanece flexible a través del tiempo.

**Mastipanel** está formulado para el pegado de poliestireno expandido y extruído en bloques o paneles, materiales de aislamientos más comunes en la construcción (lana mineral, paneles de poliuretano) molduras decorativas, plafones, etc., sobre soportes porosos y no porosos.

**Mastipanel** permite el pagado de mosaicos y espejos decorativos sobre todos los soportes más comunes en la construcción.

### PROPIEDADES:

|  |   |
|--|---|
| Color:                                       | Ligeramente beige   |
| Densidad:                                    | 1.08  |
| Consistencia:                                | Pastosa   |
| Temperatura de aplicación:                   | 12 a 30°C   |
| Rendimiento:                                 | 15 mts en cordones de 5 mm.                                 |
| Pegado en porciones o en toda la superficie: | de 300 a 1000 gr/m <sup>2</sup>                             |
| Tiempo abierto:                              | 10 a 20 minutos.  |
| Contenido de sólidos:                        | 65 ± 1%   |
| Viscosidad a 20°C:                           | 250,000 ± 50,000 cps.                                       |
| Resistencia a la temperatura:                | -15°C –60°C   |
| Almacenaje:                                  | 12 meses en su envase original cerrado a temp. de 12 a 25°C |

### INSTRUCCIONES PARA SU USO:

**Mastipanel** se puede aplicar con pistola calafateadora o espátula sobre soportes limpios, secos, libres de grasa. Para el pegado de materiales aislantes, el **Mastipanel** tiene que ser esreado con espátula o en pequeñas porciones sobre la superficie más pareja y rígida (ya sea el soporte o la pieza a pegar). Ponga los dos materiales uniéndolos entre sí para transferir el pegamento entonces, separarlos para permitir la evaporación de solventes. Después de 10 minutos unirlos nuevamente, presionando fuerte. La unión es definitiva.

|Para espejos decorativos y mosaicos de espejo aplicar sobre el soporte. Presione el espejo contra el substrato para transferir el adhesivo. Esperar 10-15 minutos y colocar el espejo contra el soporte frotando con un trapo suave y seco. La consistencia del pegamento nivelará irregularidades en el soporte de hasta 2 a 3 mm como máximo. La fijación definitiva se alcanzará en 24 horas para espejos y de 28-72 hrs. para materiales aislantes.

### PRECAUCIONES:

**✘** Producto inflamable manténgase alejado de flamas abiertas y fuentes de calor. Contiene materiales que desprenden vapores cuya inhalación prolongada puede ser perjudicial. Úsese solo en espacios abiertos y bien ventilados. Evite el contacto con manos y ojos puede causar irritación. Lávese cuidadosamente las manos después de usarlo. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.