



PEGAMENTO PARA PARQUET

base agua

Extraordinario pegamento para pegar pisos de parquet, duela y cualquier tipo de madera a pisos y superficies muy comunes en construcción e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto, cemento, etc.

VENTAJAS:

- ✓ Pegado en fresco.
- ✓ Facilidad y rapidez de aplicación.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad.
- ✓ Libre de solventes 100% ecológico
- ✓ Económico.

DATOS TECNICOS:

% Sólidos:	60%
Densidad:	1.20
pH:	8.0-9.0
Tiempo abierto	20-30 min.
Tiempo de fijación:	2 horas
Tiempo total de secado:	24 horas.
Rendimiento	900 grs a 1 kg x m2

- El rendimiento puede variar de acuerdo al espesor de la película de pegamento que se aplique y la porosidad del suelo.

INSTRUCCIONES:

- A. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
- B. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
- C. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
- D. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar.
- E. Limpiar con un trapo húmedo el exceso.

OBSERVACIONES:

Temperatura óptima de aplicación 10 a 25 °C
Limpie con agua las herramientas
Reanudar el tráfico 24 horas después la aplicación.

PRESENTACIONES:

Cubeta 18 kgs.
Cubeta de 4 kgs.