



PRESTO PARQUET

base solvente

Extraordinario pegamento para pegar pisos de parquet, duela y cualquier tipo de madera a pisos y superficies muy comunes en construcción e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto, cemento, etc.

VENTAJAS:

- ✓ Secado rápido.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad.
- ✓ Muy buena pegajosidad.
- ✓ Puede aplicarse en pisos con calentamiento.

DATOS TECNICOS:

% Sólidos:	67 ± 1%
Densidad	1.30
Tiempo abierto	25-40 min.
Rendimiento	de 500 a 700 grs x m2 (en pisos laqueados) de 900 grs a 1 kg x m2 (en madera en tablas)

- El rendimiento puede variar de acuerdo al espesor de la película de pegamento que se aplique.

INSTRUCCIONES:

- A. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
- B. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
- C. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
- D. Un pequeño golpe sobre la madera hace la adhesión perfecta.

OBSERVACIONES:

Temperatura óptima de aplicación 10 a 25 °C
Limpie las herramientas y embarraduras frescas con alcohol o algún solvente.

PRESENTACIONES:

Cubeta 20 kgs.
Lata de 5 kgs.