



## PRESTO PEGALOSSETAS

Extraordinario pegamento para pegar pisos de loseta vinílica, linóleo, azulejo, parquet, duela y cualquier tipo de madera a pisos y superficies muy comunes en construcción e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto, cemento, etc.

### VENTAJAS:

- ✓ Pegado en fresco.
- ✓ Facilidad y rapidez de aplicación.
- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Excelente resistencia al calor y a la humedad.
- ✓ Libre de solventes 100% ecológico.
- ✓ Económico.

### DATOS TECNICOS:

% Sólidos:	65±1%
Densidad:	1.20
pH:	6.0-8.0
Tiempo abierto	20-30 min.
Tiempo de fijación:	2 horas.
Tiempo total de secado:	24 horas.
Rendimiento	de 2 a 4 m <sup>2</sup> por Kg. ***

\*\*\* El rendimiento y el tiempo de secado puede variar de acuerdo a la forma de aplicación, el tipo de espátula, el espesor de la película de pegamento que se aplique y la porosidad del suelo.

### INSTRUCCIONES:

- A. La superficie debe estar perfectamente limpia y libre de polvo.
- B. Remover algún pegamento o recubrimiento existente con anterioridad o residuos de cemento o mezcla.
- C. Aplicar una capa de pegamento de manera uniforme con una espátula o llana dentada.
- D. Colocar la loseta y presionar o dar pequeños golpes hasta nivelar.
- E. Limpiar con un trapo húmedo el exceso.

### OBSERVACIONES:

- Temperatura óptima de aplicación 10 a 25 °C.
- Limpie con agua las herramientas.
- Reanudar el tráfico 24 horas después la aplicación.

### PRESENTACIONES:

- Cubeta de 20 kgs.
- Cubeta de 5 kgs.