



PRESTOFLEX PU-25

Sellador de poliuretano

El sellador de poliuretano **PRESTOFLEX PU-25** de un sólo componente es permanentemente flexible y se recomienda para múltiples usos.

El curado se efectúa al contacto con la humedad atmosférica, logrando una unión permanente y elástica para sellar y unir materiales con diferentes coeficientes de dilatación.

En la industria automotriz: Para la fabricación y reparación de autobuses, trailers, trenes, automóviles, conversiones, etc.

En la construcción: En edificios, naves industriales, y todo tipo de construcciones en general, en donde se requiera de un sellador de alta adherencia y resistencia a los materiales.

Compatible perfectamente con aluminio, acero, lámina galvanizada, laminados plásticos, madera, vidrio, plásticos. MDF, aglomerado, SMC, RIM, FRP y muchos materiales más.

Transcurridas 24 horas de su aplicación se obtiene el curado total y se puede fijar, no se mancha ni se decolora y se conserva permanentemente elástico.

ESPECIFICACIONES:

Secado libre al tacto	2 horas
Tiempo de Curado	3/16" x 24 horas
Dureza, Shore A	25 puntos
Fuerza de tensión	200 psl (Lbs/pulg ²)
Elongación	> 800%
Gravedad específica.....	1.08
Garantía de vida de anaquel	12 meses
Temperatura de aplicación	de 4° C hasta 43° C
Resistencia a la temperatura	-40° C hasta 93° C

- ✓ Cumple con las normas federales (U.S.A) TT-S-00230C, y ASTM C-920
- ✓ Disponible en colores Negro, Gris y Blanco.