



PRESTOFLEX PU-50

sellador de poliuretano automotriz

DESCRIPCION:

El **Sellador de Poliuretano PRESTOFLEX PU-50** es de un solo componente, permanentemente flexible y funciona como adhesivo y como sellador, cura en presencia de la humedad atmosférica, para producir una unión permanentemente elástica y así adherir materiales con diferentes coeficientes de expansión.

El **Sellador de Poliuretano PRESTOFLEX PU-50**, ha sido específicamente desarrollado para la fabricación y reparación de trailers, camiones, autobuses, trenes, conversiones y vehículos especiales. También se puede usar en una variedad de aplicaciones en la construcción de techos metálicos y edificios.

USOS BASICOS:

- ✓ Pegado y sellado en la reparación o construcción de juntas para materiales como metales prepintados, triplay, vidrio, aluminio, acero y muchos plásticos y compuestos.
- ✓ Cuerpos de vehículos y construcción de cabinas, incluyendo paneles, componentes bajo cuerpo, techado, moldeado y juntas de soldadura.

PEGADO DE PISOS:

- Sellado perimetral alrededor de ventanas y puertas, domos, aires acondicionados y más.

CARACTERISTICAS:

- ✓ Tiempo de curado rápido con gran fuerza de pegado.
- ✓ Pintable, lijable, y permanece permanentemente elástico.
- ✓ No se decolora y es inodoro.

PROPIEDADES TIPICAS:

Tiempo libre al tacto (23°C 50% H.R.)	1 hr.
Tiempo de trabajo (23°C 50% H.R.)	1 hr.
Dureza Shore A (ASTM C 661)	50
Fuerza de tensión (ASTM D 412)	360 psi
Módulo 100% (ASTM D 412)	100 psi
Elongación (ASTM D 412)	700 %
Adhesión:	84 lb/pulg.
Rango de extrusión:	250-300 gr/min.