



T O R O

Pegamento Blanco

Línea comercial

El Pegamento blanco TORO llena varias necesidades del mercado:

Como pegamento: En la industria mueblera, artesanal, y otras que requieran de un pegamento blanco de tipo económico, pero de buenas características de calidad.

Como sellador vinílico: En la industria de la construcción el pegamento TORO llena satisfactoriamente las características necesarias para funcionar como sellador vinílico.

- A. (En proporción de 6 partes de agua por 1 de TORO), para sellar la porosidad de los muros recién enjarrados, antes de aplicar el recubrimiento o pintura.
- B. Como armatiro, para mejorar las características de la mezcla, en cuanto a adherencia y resistencia.
- C. Como aditivo para la pintura vinílica, mejorando sus características en cuanto a permeabilidad y duración.
- D. Como impermeabilizante, agregando cemento blanco (un saco) y TORO SELLADOR, (una cubeta de 18 kgs.) y agua. Hasta lograr una consistencia como de atole, (para un rendimiento aproximado de 100 m²). Previa limpieza y humedecimiento de la superficie, se aplica con el procedimiento conocido comúnmente como "lecheada".

ESPECIFICACIONES:

El Pegamento Blanco TORO, es un líquido blanco de aspecto lechoso, de olor agradable, no es tóxico, no es inflamable, no mancha.

PEGA: Papel, cartón, madera, fibracel, triplay, aglomerado, telas, etc., forma una película transparente y flexible, de regular resistencia al agua, ácidos y álcalis.

Tiempo de secado	20 minutos
Tiempo de prensado	25 minutos
Viscosidad	8,000 cps.
% Sólidos	32
P.H.	7.0
Resistencia al despegue	3.5 kgs/cm ²
Densidad	1.05 kg/lt.

PRESENTACIONES:

Cubeta	18 kgs.
Cubeta	4 kgs.
Tarro	1 kg.